

Prestatieverklaring

0005.001N

1. Unieke identificatie	BSZKF410-4.8x35-#1-R14/2.5
2. Aanduiding	Logo KD 41 op de kop van de schroef
3. Toepassing	Bevestiging van stalen paneel op houten
4. Naam en contactadres fabrikant	Northern Engineering Services B.V. PO box 1082 1300 BB Almere The Netherlands
5. Naam en contactadres gemachtigde	nvt
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	System 3 of 305/2011
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	SHR, Wageningen, The Netherlands (Notified Body No. 2590)
8. Europese technische beoordeling	nvt
9. Aangegeven prestatie 410F schroef Ø 4.8mm / No. 20.0527-1	
Materiaal: SUS 410 stainless steel	
Corrosie werendheid: service klasse 3	

	Uittrekwaarde Fax,k(Nmm ²)	Overtrekwaarde Fhead,k (Nmm ²)	Afdraaiersterkte Rtor,k (Nm)	Afdraairatio Ftor,k (Nm)	Rek moment My,k (Nmm)	Treksterkte Ftens,k (Nm)
Test applicatie	Gemeten in Vurenhout 483 kg/m3 WMC 12.9%	Gemeten in Okoume multiplex, 18mm, 526 kg/m3	Gemeten in Vurenhout 483 kg/m3 WMC 12.9%			
Waarde	15.8	23.5	1.2	6.5	10	9.8

Verklaring is opgesteld volgens methode		EN 14592:2008	
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.			
Plaats en datum	Almere, 14 januari 2021	Getekend door: Directeur	Gerard de Jong 